

SAUNA-PLUS 8 BASIC

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Dosiergerät für einen automatischen Sauna-Aufguss mit Duft und Wasser. Die Saunaaufgussautomatik Sauna Plus 8 Basic verfügt über zwei Betriebsarten: Zyklusbetrieb und Tasterbetrieb. Eine externe Ansteuerung ist über ein potentialfreies- oder ein 230 V Signal möglich. Die Bedienung erfolgt über drei Eingabetasten und ein fünfzeiliges LC Display. Über dieses werden Störmeldungen gegebenenfalls im Klartext angezeigt. Einstellmöglichkeiten: Einschaltverzögerung, Wassermenge, Duftintensität, sowie Zykluszeit bei internem Betrieb und die Sperrzeit für den Tasterbetrieb.

Die Aufgussautomatik ist mit max. einer Duftstoffpumpe verfügbar.

LIEFERUMFANG

- Steuerung NT35R mit LC Display eingebaut in Gehäuse
- Schlauchdosierpumpe Sa-Vi für Duftkonzentrat
- Montageplatte mit Konsole für max. 5 l Duftbehälter
- Zulauf mit Kugelhahn 1/2" IG und Vorfilter
- Sicherungskombination/Rohrbelüfter nach DIN EN 1717
- Magnetventil 1/4" VA
- Drucküberwachung als Sicherheitseinrichtung
- Dosierrohr mit Dosierventil 3/8" VA
- Abgang 3/8" IG
- Aufgussbrause: Lochrohr Innengewinde 3/8"

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss	100 - 240 V-AC, 50 - 60 Hz
Anschlussleistung	max. 50 W
Wasserzulauf	1/2" IG
Wasserabgang	3/8" IG
Wassermenge	ca. 2,5 l/min
Vordruck min.	1,5 bar
Vordruck max.	5 bar
Größe (B/H/T)	400 x 710 x 240 mm
Gewicht	ca. 15 kg
Arbeitsbereich	+10 bis +35 °C
Schutzklasse	IP44



BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Technikraum/-schrank zum Einbau des Steuerpaneels
- Spannungsversorgung (verriegelt mit Saunasteuerung)
- Wasseranschluss kalt 1/2"
- Benötigter Druck am Übergabepunkt: min. 1,5 bar Fließdruck
- Wassermenge: 2,5 l/min
- 3/8" Verrohrung zur Brause
- Ablauf/Gully im Technikraum

Die Anlage muss auf einem höheren Niveau als der Ofen / die Brause installiert werden. Ist dies nicht möglich oder wird die Leitung steigend verlegt, so muss ein Systemtrenner nach DIN EN 1717 im Zulauf eingebaut werden! In diesem Fall empfehlen wir die Verwendung des Sauna Anschlusssets - siehe Zubehör!

ZUBEHÖR / OPTIONEN

- Wanddurchführung Art.-Nr. 15214 (Foto zeigt Ofenbrause und Wanddurchführung)



- Ofenbrasen in Sonderlängen und unterschiedlichen Formen
- Tasterplatte
- Sauna-Aufguss-Anschlussset bestehend aus:
 - 10 Meter PTFE Schlauch 6 x 1
 - Schlauchanschluss Aufgussautomatik 3/8" AG x 6 x 1
 - Schlauchanschluss Wanddurchführung 3/8" IG x 6 x 1
 - 3/8" Winkel IG/AG

