



# WATER FUN ID1 MIT DECKENELEMENT EDELSTAHL

## FUNKTIONSBESCHREIBUNG

### Programm 1: Water Fun

Nach Tasterdruck startet ein kalter Nebelregen mit sehr feinen Wassertröpfchen. Ein minziger, kühler Duft breitet sich in der Kabine aus. Blaues Licht leuchtet und Meeressauschen ist zu hören. Im Anschluss startet das unterste Paar Seitenbrausen mit Kaltwasser. Dies wird nach einer einstellbaren Zeit von den mittleren und später noch von den oberen Seitenbrausen abgelöst. Während die obersten Seitenbrausen laufen, wechselt die Wassertemperatur auf warm und das Licht wechselt auf Rot. Nach und nach wechseln die Seitenbrausen von oben nach unten wieder durch. Zum Abschluss läuft dann wieder die kalte Nebeldusche mit Duft.

### Programm 2: Tropenregen

Nach Tastendruck startet die Dusche mit einem warmen Tropenregen. Die Beleuchtung geht in einen automatischen rot-grünen Farbwechsel über. Ein fruchtiger Duft erfüllt die Kabine. Man hört Vögel zwitschern. Nach einer einstellbaren Zeit kommen zwei warme Wasserfälle (1xVollstrahl / 1xTeilstrahl) hinzu und prasseln auf den Duschenden nieder. Anschließend enden die Wasserfälle und das Programm läuft mit dem warmen, bedufteten Tropenregen aus. Nach Ende des Programms wechselt die Beleuchtung wieder auf Raumlicht, der Tropenregen und die Musik schalten ab.

### Programm 3: Mediterran

Das Programm beginnt mit kaltem Nebel. Die Beleuchtung geht in einen automatischen rot-grün-blauen Farbwechsel über. In der Ferne hört man ein Gewitter. Nach einer einstellbaren Zeit kommt ein warmer Tropenregen hinzu. Anschließend endet der kalte Nebel und das Programm läuft mit dem warmen Tropenregen aus. Nach Ende des Programms wechselt die Beleuchtung wieder auf Raumlicht, der Regen und die Musik schalten ab.

## LIEFERUMFANG ALS KOMPLETTPAKET

### STEUERPANEEL



Steuerpaneel inkl. aufgelistete Bauteile verrohrt, vorverdrahtet und auf Montageplatte PP grau vormontiert - Art.-Nr. 18987:

- 2 x Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn MS 3/4" IG
- Thermomischer JRG 3/4" mit Rückschlagventilen
- 8 x Abgang mit Magnetventil 1/2" und Verschraubung 1/2"
- 2 x Umschaltventile für Warm- und Kaltwasser
- 2 x Entleerung für die Leitungen zu den bedufteten Düsen
- 2 x Dosierpumpe mit Duft-Vorratsbehälter und Leermeldung
- 2 x Dosierventil zur Einimpfung des Duftstoffes in die Leitung
- 2 x Mikroprozessor-Steuerung EDS1 im Gehäuse

### TECHNISCHE DATEN


Elektrischer Anschluss	230 V-AC, 50 Hz
Anschlussleistung	150 W
Wasserzulauf	2 x 3/4" IG
Größe (B/H/T)	1200 x 750 x 200 mm
Gewicht	ca. 25 kg

### TASTER



- 1 x Tasterplatte Edelstahl poliert 3-fach - Art.-Nr. 25940
- 1 x Tastergehäuse 3-fach - Art.-Nr. 21031-1

### DECKENELEMENT INKL. BELEUCHTUNG



1 x Deckenelement Edelstahl Chromoptik (Tropenregenbrause, Wasserfall Teilstrahl, Wasserfall Vollstrahl, Nebeldusche - 4 LED Spots RGB) - Art.-Nr. 24651

### DÜSEN

6 x Seitenbrause - Art.-Nr. 19769-2



### SOUND



- 1 x Soundmodul mit MP3-Player - Art.-Nr. 18824-1
- 1 x Feuchtraumlautsprecher - Art.-Nr. 14366-4

### BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Technikraum/-schrank zum Einbau des Steuerpaneels
- Spannungsversorgung
- Wasseranschluss kalt 3/4"
- Wasseranschluss warm 3/4"
- Benötigter Druck am Übergabepunkt: 3 bar Fließdruck
- Wassermenge max.: ca. 70 l/min
- Ablauf/Gully im Technikraum
- Verrohrung zu den Düsen
- 2 x Rohrtrenner nach DIN EN 1717 in den Zulaufen

### ZUBEHÖR / OPTIONEN

- Duftkonzentrat