



DUFTDOS-AK4-T-EDS1

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Gerät zur Aromatisierung von Tepidarien, Caldarien, Infrarotkabinen etc. mit vier verschiedenen Düften. Für Kabinen bis ca. 50 m³ Volumen, abhängig von der Luftwechselrate. Zur Installation im Technikraum. Ein Klein-kompressor bläst Luft über die Oberfläche eines mit Duftkonzentrat gefüllten Behälters. Das Duftkonzentrat verdunstet und wird über eine Schlauchleitung 6 x 1 (max. 5 m Länge) und eine Eintrittsdüse pro Duftrichtung in die Kabine getragen.

Der gewünschte Duft wird vom Benutzer der Kabine per Taster ausgewählt. Die Dosierintensität ist für jeden Duft individuell an der Steuerung einstellbar. Während der Dosierung des gewählten Duftes sind die anderen Duft-pumpen gesperrt. Nach Ablauf eines Programms ist jede Dosierung für 3 Minuten gesperrt.

LIEFERUMFANG

- Mikroprozessorsteuerung EDS1
- 4 x Kleinkompressor 7006 AC
- 4 x Flaschenaufnahme
- 4 x PET-Weithalsflasche klar 250 ml
- 4 x Filterstern für Vergrößerung der Oberfläche
- Gehäuse mit allen Komponenten integriert
- 4 x 5 m Dosierleitung PE 6 x 1
- 4 x Einströmdüse für Kabine



TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss	230 V-AC, 50 Hz
Anschlussleistung	ca. 60 W
Verdunstungsleistung max.	ca. 5 ml Duftstoff in 24 Stunden (abhängig vom Duft)
Größe (B/H/T)	400 x 400 x 200 mm
Gewicht	ca. 8 kg
Schallemission im Technikraum	ca. 55 dB(A)

BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Geeignet für Räume bis max. 50 °C Raumtemperatur
- Steckdose 230 V-AC

ZUBEHÖR / OPTIONEN

- Duftkonzentrat
- Tasterplatte mit Unterputzdose
- Auch erhältlich für 2 oder 3 Duftstoffe (auf Anfrage)